

1200 ~ 2000 kg

Capacidad de carga

0 ~ 5500 mm

Altura de elevación

Batería de plomo-ácido

Tipos de unidad



## **CARACTERISTICAS**

- **Comodidad**

El diseño de amortiguación de la plataforma plegable mejora enormemente la comodidad del operador. El nuevo sistema de conducción con suspensión flotante, que se ajusta automáticamente con las cargas, ofrece a las ruedas motrices la potencia suficiente.

- **Seguridad**

Con tres tipos de frenos: freno de liberación, freno de marcha atrás y freno de emergencia, se garantiza la seguridad de conducción. La función antideslizante aplicada en pendientes garantiza la seguridad de la operación.

- **Mantenimiento**

Motor de CA sin escobillas en la cabina, no necesita mantenimiento y es más económico. La tapa trasera se puede abrir por completo y el operador puede ver todos los componentes, por lo que el mantenimiento es muy cómodo.

- **Rendimiento alto**

El motor de desplazamiento de CA se utiliza para proporcionar una excelente aceleración, buena capacidad de pendiente, poco calor, sin escobillas de carbón y sin necesidad de mantenimiento. El último sistema de control de CA de CURTIS proporciona un control preciso y estable para trabajar de manera más eficiente.



 DETALLE